



OpenVision™ OVCF-NDT

Yeni Dahili Görüntüleyici Kontrol Kablosu



Yeni C-Kol, Kaynak Görüntüleyici, ve Kaydırıcı



Yeni Aksesuar Kablo Yuvası



CUI İçin Canlı Video X-Ray

OpenVision™ özellikle elle tutulan muayene için tasarlanmış hafif canlı video X-ışını görüntüleme sistemidir. Taşınabilir alan çalışması için tasarlanmış pille çalışan, 70kV x-ışını tüplü, son derece hassas X-Ray görüntüleyici içerir. Tescilli yoğun video görüntüleme sistemi gerçek zamanlı olarak görüntüleri yakalar ve elle tutulan LCD ekranda veya LCD ekranlı, taşınabilir kaydedicide bunları görüntüler.

- Dahili görüntüleyici kontrol kablosu
- Gelişmiş C-kol, kaynak görüntüleyici, ve kaydırıcı
- Aksesuar kablo yuvası
- Entegre X-Ray tetikler
- Yeni kompakt hafif kontrolör
- Renk değiştirme gücü/x-ray gösterge

Yeni
Kompakt
Hafif
Kontrolör



70kV OpenVision™ OVCF-NDT
Parça No. OVCF-NDT-70

Satış

QSA Global, Inc.
SENTINEL™
6765 Langley Drive Baton
Rouge, LA 70809 USA

Tel +1 225 751 5893+1
Fax 225 751 8082
Ücretsiz Çağrı 800 225 1383

Üretici

QSA Global, Inc.
SENTINEL™
3200 Awesome Lane La
Porte, TX 77571 USA

Tel +1 713 944 3200
Fax +1 281 476 9309

Email sales@SENTINELNDT.com
Website www.SENTINELNDT.com

Tüm mal ve hizmetler QSA Global, Inc. şart ve koşullarına tabi olarak maktadır. Bu şart ve koşulların bir kopyası istek üzerine verilmektedir.

SENTINEL® ABD, Kanada, Güney Kore ve Avrupa'da QSA Global, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

Kullanılan tüm marka adları ve ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markaları olarak kabul edilmektedir.

© 2014 QSA Global, Inc

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | Tanım |
|--|--|
| Görüntüleme Alanı (Görüntü sahası) | 4 in x 6 in (10.16 cm x 15.24 cm) |
| Boyutlar (X-ışın tüpünden görüntüleyiciye) Standart Uzatmalı (Boğaz Derinliği) | 19 in ayarlanabilir (48.26 cm) 25 in ayarlanabilir (63.5 cm) 20 in (50.8 cm) |
| Kazanım Süresi | Gerçek zamanlı NTSC Video (Saniyede 30 görüntü) |
| Enerji (Kontrolör Ayarları) Yüksek Orta Düşük | Voltaj/Akım 70kV/.3mA 55kV/.2mA 40kV/.1mA |
| Uzamsal Çözünürlük | 250 Micron 0.010 in (0.0254 cm) |
| Ağırlık C-Kol (Görüntüleyici dahil) Kontrolör (Batarya dahil) | 12.5 lbs (5.67 kgs) 3.3 lbs (1.50 kgs) |
| Çalışma Isısı | -30° F -120° F (-34° C -49° C) |
| Depolama Isısı | -30° F -150° F (-34° C -66° C) |
| Görüntü | 6.5 in (16.51 cm) Portatif LCD görüntüleyici Daha dayanıklı monteli ekran |
| Kayıt | PV1000 Dijital video kaydedici/ ekran 4GB SD kart TFT LCD ekranlı |
| Ambalaj | Tekerlekli saha kasası |



QSA GLOBAL